



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

<b>Nombre: ZAPATO BAJO MOHER</b>	<b>70X c. MB3020B6</b>	<b>MB30 CALZADO SERIE SIR FUTURE POWERED BY RESPONDER TECHNOLOGY</b>
----------------------------------	------------------------	--

**8 YgW]dV]C6**

Ôæ æ[ Áæ] ÚÖÜ& } Á } Áæ^fi[ Á|ææä | { æ Áæ } Á } ç|ææ^ææ { ä ä Á ^ Á { ä ææ^ææ { } [ æ Áæ } Á • ] ^ • [ Áæ ] • æ ç ÈÖ [ ] Áæ | ç Áæ^Á æ|ææ Á poliuretano super transpirable e inserciones de ante, con cordones. La suela en E-TPU Responder/Goma confiere al zapato un excelente efecto ^ | • ç Á Áæ [ | ç æ [ | Áææ ] d^ • ^ | ææ } Á [ | ä ! ^ çæ [ Á^Á çææ ] á^Á [ | Áæ äæ æ| ä æ ææ^Á ä Á : [ ] | & ä } æ ä | Á^ çæ äææ Á Áæ [ | ç æææ } Á ç^ | æ Áæ^Á respuesta. La suela externa de goma, con sus profundos surcos [ | ] \* æ ä ä æ^ Áææ } çææ^ çæ äææ Á Áæ^ Á çæ^ Á çææ çæ ææ } æ çæ^ Á superior en todo tipo de superficies. Antideslizante de grado SRC. La plantilla RESPONDER se compone de un compuesto que combina { ä^ Áæ^Á çææ } æ Áæ^Á ÖÉÜVÁ Áæ^ Á æ çæææ Á Áæ^ á ç } æææ ] : æææ Á perforada en la zona de la suela con notables propiedades antichoque.



Ç ç • ç ç È È ÖÁ ] : | Á Á ^ • ç Á Á [ | ä • ç Áæ } Áæ } Á [ ä^ Áæ^ | æ ç Áæ^ áæ [ Áææ Á \* | æ Áæ æææ Á Áææ | | & æ } Áæ^ Á Áææ [ Á Á • d^ & ç | æ

Ôææç | ò çæ Á | ä ä æ^ • K  
- Calzado ESD

Èææ æ } [ | \* çæ^ ÚÖÜÜÜPÖÖÜÁ ææ } çæææ^ Á Áæ çææ } Áææ } d^ • ^ | ææ Á ææ | æ çææ^ Á Áæ } çææ [ | ç æææ } Áæ } Á } æææ ææææ Á Áæ^ • ] ^ • çææ excepcional, una ligereza y una flexibilidad extremas en toda la superficie á^ Á ä È ææ çæ æ ä [ Á ] Áæ } ää ä | ç æ ç [ Áæ & ] • [ Áæ Áæ ] Á • [ Á prolongado e intensivo.

Èææ Áæ^ Áæ } ^ • Áæ^ Áæ^ | Á ç^ Áæ } Áæ } | ç Èææ } Áæææ } æ Áæ } çææ Á desgaste.

ÈÖ^ Á | ä } ^ • Á çæ ç Á | ä { | çææ Áææ æ } ç^ Áæ^ Áææ ç } • æææ Á çææ Á mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz.

ÈÖ| Á • çæä æ [ | Áæ^ Áææ } Á çææ Á çææ ææ^ Á ä Á Á ^ ç | æææ • çæä ææ È - El empeine en la puntera protege la zapatilla de los golpes.

Ç çæ [ | Á ] Á : | & • [ Áæ^ Áæ^ çææææ } È

ÖÁ ] : | ä & ç Á çææ æ [ Áæ^ Áææ ææ [ Á çææ^ • ] ^ çææ ÁÜ^ | æ ^ } ç Á (UE) 2016/425 y modificaciones posteriores.

Ôææ^ [   çæ <b>II</b>	Color <b>GRIS</b>	Tallas En stock: 35 - 48
--------------------------	----------------------	-----------------------------

Cantidad Caja           <b>10</b>	Certificaciones EN ISO 20345 Ôææ^ Áæ^   ç Èææ } K1PS FO SR EN 61340 	Precauciones Conservar los zapatos limpios en un lugar fresco y seco, alejado de ç^ ^ } ç^ Áæ^ Áææ   Á Á   ç^ æ [ Áæ^ Áææ ç ] [ • æææ ] Á directa a la luz. Antes de cada uso es necesario comprobar que [   • Áæ ææ^ Á • ç. } Á } ] ^   çææ Áæ } äææ } ^ È Áææ [ Á • ç } Á ç^   [ È Áæ^ Á deben sustituir.  Los zapatos se deben limpiar con cepillos de cerdas suaves y agua. P [ Á çæ æ Á ^ çæ ææ Á ^ ç ææ Á ^ Á [ ä   çæ Áæææ Á los materiales.  Instrucciones de lavado y cuidado
--	--	---