

Artículo	GTX23 LOW
Categoría	S3 LG SR
Tallas	35 - 48
Encajar	11
Peso (la mitad par, talla 42)	550 gr
Metal free	No
Certificación	CE

CORTE	piel flor impermeable y piel resistente a la abrasión
FORRO	de poliuretano, con absorción rápida de la humedad, antibacteriana, altamente transpirable. Asegura mayor confort durante toda la jornada laboral. Óptima resistencia a la abrasión
PUNTERA	Alu-S, in aluminio 200 Joule
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN	no magnético, en material compuesto, 40% más ligero y más flexible que las láminas de acero. Al mismo tiempo que se garantiza una mayor protección cubriendo 100% de la superficie. Certificado EN ISO 12568:2010
PLANTILLA	Memorybed Comfortech, plantilla de espuma de memoria
SUELA	PU doble densidad con óptima absorción de tensiones en la columna vertebral gracias al uso de entresuela de PU suave. Ladder Grip aprobado

MEMORYBED comfortech

bdry

ALU-S

SHIELD PRO



RACER BOOSTER
collection

	Exigencia EN ISO 20345:2022	Resultados obtenidos
CORTE		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h ≥ 0,8	3,5
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ² ≥ 15	37
FORRO		
Permeabilidad al vapor de agua	mg/cm ² *h ≥ 2	11,1
Coefficiente de permeabilidad	mg/cm ² ≥ 20	97,7
PUNTERA		
Resistencia al impacto: luz libre	mm ≥ 14	16
Resistencia a la compresión: luz libre	mm ≥ 14	17
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN		
Resistencia a la perforación (EN ISO 12568: 2010)	N ≥ 1100	≥ 1100
RESISTENCIA ELECTRICA		
- En condiciones de humedad (85% de humedad relativa)	MΩ ≥ 0,1	19
- En condiciones secas (30% de humedad relativa)	MΩ ≤ 1000	364
SUELA		
Resistencia a la abrasión: pérdida de volumen	mm ³ ≤ 150	42,5
resistencia a la flexión: ampliación de la incisión	mm ≤ 4	0
Resistencia a los hidrocarburos: cambio de volumen	% ≤ 12	1,7
Absorción de energía en el talón	J ≥ 20	27
Coefficiente de adherencia de la suela sobre suelo en acero lubricado por glicerina	talón a 7 ° ≥ 0,13 en el plan ≥ 0,18	0,28 0,25
Coefficiente de adherencia de la suela sobre suelo de cerámica lubricados por el detergente	talón a 7 ° ≥ 0,28 en el plan ≥ 0,32	0,53 0,45

Perf Italia srl, todos los derechos reservados. Los datos presentados en esta tabla de datos están sujetos a cambios sin previo aviso debido a la evolución de los materiales y métodos. versión 1.0

