


D'cover-plus®

Corte transpirable
Breathable upper
Tige respirante



D'dry®

Forro transpirable
Breathable lining
Doublure respirante



Certificado de origen español
Spanish origin certificate
Certificat d'origine espagnol

SALÓN



negro



ES Zapato femenino tipo salón de piel micro D'COVER PLUS®, forrado en la pala con microfibras técnicas D'DRY®. Forma recta de puntera redondeada. Contrafuerte de dureza suficiente para sujetar el calcáneo. Plantilla acolchada de microfibras técnicas sobre espuma de poliuretano con tratamiento antibacterias y carbón activado. Suela de poliuretano con inserto de TPU antideslizante.

Normativa: Certificado CE, norma EN-ISO-20347: 2012 UE 425/2016.

Nivel de protección O2+SRC+FO.

O2 = parte trasera cerrada, antiestático, absorción de energía en el tacón, suela con resaltes, penetración y absorción de agua.

SRC = (SRA+SRB) antideslizante en baldosa y agua con detergente como lubricante+antideslizante en acero y glicerina como lubricante.

FO = resistencia a los hidrocarburos de la suela.

EN Women's dress shoe in micro leather D'COVER PLUS® and inset lined with Technic Microfiber D'DRY®. Buttress of sufficient hardness to hold the heel. Cushioned insole fabric over microfibr technique polyurethane foam with antibacterial treatment and activated carbon. Polyurethane sole with TPU non-skid insert.

Standards: CE Certificate, Standard EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Security Level O2+SRC+FO.

O2 = closed back, antistatic, energy absorbing heel, sole with ridges, penetration and water absorption.

SRC = (SRA+SRB) nonslip on tiled surface with detergent and water as a lubricant +nonslip on steel with glycerin as a lubricant.

FO = oil resistance of the sole.

FR Chaussure femme style salon en cuir micro D'COVER PLUS®, intérieur doublée en microfibr technique D'DRY®. Forme droite à pointe arrondie. Première de propreté rembourrée d'une mousse de polyuréthane avec un traitement antibactérien et charbon actif. Semelle en polyuréthane, antidérapante double densité, bi-composant polyuréthane et TPU pour augmenter le coefficient d'adhérence de la chaussure.

Norme : Certificat CE, norme EN-ISO-20347:2012 UE 425/2016.

Niveau de protection O2+SRC+FO.

O2 = partie arrière fermée, anti-statique, absorption de l'énergie sur le talon, semelle avec crampons, pénétration et absorption d'eau.

SRC = (SRA+SRB) antidérapante sur céramique et eau avec détergent+antidérapante sur acier et glycérine comme lubrifiant.

FO = résistance de la semelle aux hydrocarbures.

Diseño registrado / Registered design

Design enregistrée

Nº 007342118-0023 (EUIPO)

Tallas / Sizes / Pointures : 35/42



Escanea este código QR para ver el zapato en movimiento.
Scan this QR code to see this shoe in movement.

Dian

